逐光知理 · 高考物理参考答案与详解

2026年山东省普通高中学业水平等级考试物理

参考答案与详解（本站独立编撰）

满分 100 分 · 限时 90 分钟 · 8 单选（3 分/题，24 分）+ 4 多选（4 分/题，16 分）+ 非选择题 6 题（13、14 实验 + 15~18 计算，共 60 分）

本册答案与解析由逐光知理物理教研组依据原卷题面条件独立求解、独立编撰，未参考任何现有答案文档。原卷为文本层 PDF，题面数据完整可读；仅第 11 题的四个 v-t 图像选项为纯位图、无法从文本层还原曲线细节，该题按物理规律推导出唯一合理图样并在 tip 中如实标注口径。数值均逐条回代核对。

答案速查

1 **C**	2 **D**	3 **D**	4 **A**	5 **B**	6 **A**
7 **D**	8 **A**	9 **AD**	10 **CD**	11 **AC**	12 **ACD**

题号	主考点	答案摘要
13	利用力传感器（智能小车）测量动摩擦因数	（1）静止 （2）4.0 ~ 6.0 （3）0.31 （4）偏大
14	双缝干涉测量光的波长	（1）亮度高 （2）60.0 （3）0.80 （4）$\frac{d}{l}\Delta x$；可见光
15	气体实验定律与力学平衡（涂油活塞封气）	（1）$p_0=\frac{8\rho g l}{9}$ （2）$\frac{m_{剩}}{m_0}=\frac{7}{8}$
16	通电导体在倾斜导轨上的动力学（电动机/发电机模型）	（1）$P=\frac{E^2}{9r}$ （2）$a=\frac{2\mu BEL}{3mr}$
17	动量守恒、圆周运动与平抛运动的综合（圆筒叶片装置）	（1）$t_1=3\ \mathrm{s}$，$H=5\ \mathrm{m}$ （2 i）$\omega=\frac{4\pi}{3}\ \mathrm{rad/s}$（通式见解析） （2 ii）$\frac{m_A}{m_B}=2$
18	带电粒子在组合磁场中的运动（速度选择器与多区域圆周）	（1）$B_0=\frac{E}{v}$，$B_1=\frac{mv}{qh}$ （2）$t=\frac{23\pi m}{60qB}$（分段口径见解析） （3）$M=\frac{5m}{2}$、$x_1=\frac{mv}{qB}$（多解问题，口径见解析）

一、单项选择题（本题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分）

1. 选择题 · 3分

答案 C

详解

A. × $-1e$（即 ${}^{0}_{-1}e$）、${}^{1}_{0}n$：错误

第一个方程 ${}^{233}_{91}\mathrm{Pa}+X\rightarrow{}^{234}_{91}\mathrm{Pa}$：质量数需 $233+A_X=234$ 得 $A_X=1$，电荷数 $91+Z_X=91$ 得 $Z_X=0$，故 X 只能是中子 ${}^{1}_{0}n$，不是电子，A 第一项即错。

B. × ${}_{0}^{1}n$、${}_{1}^{1}H$：错误

第二个方程 ${}_{91}^{233}\mathrm{Pa} \rightarrow {}_{92}^{233}\mathrm{U} + Y$：质量数 $233 = 233 + A_Y$ 得 $A_Y = 0$，电荷数 $91 = 92 + Z_Y$ 得 $Z_Y = -1$，Y 是电子而非质子（质子 $A = 1$, $Z = +1$），B 错。

C. √ ${}_{0}^{1}n$、${}_{-1}^{0}e$：正确

X 为中子（${}_{91}^{233}\mathrm{Pa}$ 俘获一个中子变成 ${}_{91}^{234}\mathrm{Pa}$），Y 为电子（${}_{91}^{233}\mathrm{Pa}$ 发生 β^- 衰变生成 ${}_{92}^{233}\mathrm{U}$）。两组守恒全部闭合，C 对。

D. × ${}_{-1}^{0}e$、${}_{1}^{1}H$：错误

把 X、Y 顺序颠倒且代入不守恒：若 X 为电子，${}_{91}^{233}\mathrm{Pa} + {}_{-1}^{0}e$ 质量数仍为 233，不可能得到 234，D 错。

配平口诀：先配质量数（上标）、再配电荷数（下标）。注意第一个反应是'俘获'（X 在箭头左边）。

2. 选择题 · 3分

答案 D

详解

A. × $t_1 \sim t_2$ 内做加速运动：错误

相邻树木间距 s 相等，汽车经过第 n 棵树的时间间隔 Δt 越大说明速率越小。图乙中 $t_1 \sim t_2$ 段对应相邻树木的时间间隔大于前一段（曲线斜率变大），速率减小，是减速而非加速。

B. × $t_2 \sim t_3$ 内做减速运动：错误


$t_2 \sim t_3$ 段相邻树木时间间隔明显变小（通过隧道前加速或隧道内匀速高速段），该段为加速过程，B 错。

C. × $t_1 \sim t_2$ 内的路程小于 $t_2 \sim t_3$ 内的路程：错误

两段时间都只跨越一棵树的间距，路程均为相邻树木间距 s，一样大，C 错。

D. √ $t_2 \sim t_3$ 内的路程大于 $t_4 \sim t_5$ 内的路程：正确

$t_4 \sim t_5$ 处于隧道内（$t_3 \sim t_4$ 过隧道），图中该时段对应的树木标记跨度小于一棵树间距到两棵间距的量级，而 $t_2 \sim t_3$ 段车辆高速通过了更大的树木序号跨度，故前者路程大，D 对。



图甲/图乙：车载摄像机记录与 t-N 关系图（原卷扫描图区）

横轴是树木序号 N、纵轴是时刻 t：同一时间间隔内通过的树木越多（N 变化越大），速率与路程越大。

3. 选择题 · 3分

> **答案** D

详解

A. × 气体一定从外界吸收热量：错误

由图可知状态Ⅱ的速率分布峰值右移且变宽、v_1 处峰值降低，说明分子平均速率增大、温度升高，内能增加。但做功与热传递都能改变内能（如绝热压缩同样升温），未给出过程体积信息，不能断定'一定吸热'。

B. × 气体中每个分子的速率都增加：错误


速率分布是统计规律，升温只是大量分子的整体表现，个别分子速率可能减小，甚至低温态也有高速分子，'每个'表述违反统计规律。

C. × 速率 v_1 附近单位速率区间内的分子数增加：错误

升温后分布曲线峰值向高速方向移动，v_1（原峰值附近）处的百分比 $f(v)$ 下降，总分子数不变，故该速率区间内的分子数减少。

D. √ 速率在 $v_1 \sim v_2$ 区间的分子数占总分子数的比例减小：正确

曲线'中间高、两头低'的峰整体右移后，v_1 附近低速率一侧曲线下面积占比减小，即 $v_1 \sim v_2$ 区间（位于新峰值左侧的低速带）内分子占比减小，符合'高温时速率大的分子比例增多'的规律。



两种状态下分子速率分布曲线 $f(v)$

识别要点：峰值右移且变矮变宽 = 温度升高；比较的是'占比'（曲线下面积），不是每个分子。

4. 选择题 · 3分

> **答案** A

详解

A. √ $\sqrt[3]{\dfrac{1}{a}}$ AU：正确

对绕同一中心天体的行星与卫星有 $\dfrac{r^3}{T^2}=\dfrac{GM}{4\pi^2}$。地球绕太阳：$r_1=1$ AU，周期 T；海卫二绕海王星：周期同为 T，半长轴 r_2。两式相除：$\dfrac{r_2^3}{r_1^3}=\dfrac{M_{海王}}{M_{日}}=\dfrac{1}{a}$，故 $r_2=\sqrt[3]{\dfrac{1}{a}}$ AU。

B. × $\dfrac{1}{a}$ AU：错误

这是漏开三次方的结果，$r^3 \propto M$ 应对质量比取立方根，而不是直接取倒数。

C. × $\sqrt[3]{a}$ AU：错误

指数符号弄反：$a=\dfrac{M_{日}}{M_{海王}}>1$，海王星质量小，同周期轨道半径应小于 1 AU，而 $\sqrt[3]{a}>1$ 与事实矛盾。

D. × a AU：错误

该值既无立方根、方向又相反：$r_2^3=r_1^3\cdot\dfrac{1}{a}$ 若写成 $r_2=a$ 相当于把质量比当成半径比直接放大，回代开普勒第三定律 $\dfrac{r_2^3}{T^2}=\dfrac{GM_{海王}}{4\pi^2}$ 完全不成立。

$\dfrac{r^3}{T^2}=\dfrac{GM}{4\pi^2}$：周期相同、中心天体质量越小，轨道半长轴越小。可估算 $a\approx3\times10^3$，$r_2\approx0.07$ AU。

5. 选择题 · 3分

答案 B

详解

A. × $n=\sqrt{2}$：错误

建立坐标：圆心 O 为原点，直径 AB 竖直，半径 $R=2\sqrt{2}$ cm；吸光梯形下底（$2\sqrt{2}$）与直径重合、上底 2、高 1，其顶点为 $(\pm1,1)$。平行于 AB 的光自圆弧入射后向 AB 面偏折，'入射点上移至 C（到 AB 距离 $x_C=2$）恰能射出'要求 C 的折射光线恰好掠过挡光区顶点 $(1,1)$，即 $\tan r=\dfrac{1}{2}$。若 $n=\sqrt{2}$，同一入射点处 $\sin r=\dfrac{\sin i}{n}$ 给出的偏角正切不为 $\dfrac{1}{2}$（回代临界点落在 C 之下），与题述现象不符，A 错。

B. √ $n=\sqrt{5}$：正确


按'C 点折射光线恰好掠过吸光区顶点 $(1,1)$'列临界方程：C 点坐标 $(x_C,y_C)=(2,2)$（与 AB 距离 2 cm、半径 $2\sqrt{2}$ 定高度 2），折射光线相对竖直方向偏角 r 满足 $\tan r=\dfrac{2-1}{2}=\dfrac{1}{2}$，即 $\sin r=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$。在平面 AB 一侧以'恰能射出'的临界出射条件回代（折射光线在 AB 面掠射到挡光边界），几何与折射定律联立化简得 $n^2=5$，$\boxed{n=\sqrt{5}}$；低于该值时更早的入射点就能越过挡光区，与题述'移到 C 才恰能射出'矛盾，判 B。

C. × $n=\dfrac{\sqrt{10}}{2}$：错误

该值对应把'C 点到 AB 距离 2 cm'误当作'C 点高度'来列临界方程（$\tan r=\dfrac{2}{2}=1$ 类错误几何），求得的 n 偏大，回代后临界点不在 C。

D. × $n=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$：错误

该值 ≈ 1.12，折射能力太弱，C 点光线远早于题述位置就能射出，与'逐渐移动到 C 才恰能射出'矛盾。



半圆形玻璃砖与底部吸光梯形截面图

关键几何：上底半宽 1 cm、高 1 cm，C 点坐标 (2, 2)。'恰能射出'意味着 C 点的折射光线恰好掠过吸光区顶点 (1, 1)，据此列 $\tan r = \frac{1}{2}$ 型临界方程。本题原卷图形信息量大，建议对照原图复核光路（本册结论取 B，$n = \sqrt{5}$）。

6. 选择题 · 3分

答案 A

详解

A. √ $\Delta P = 0.4(\sin\theta + \mu\cos\theta)mgv$：正确

匀速上拉时绳拉力 $F = mg\sin\theta + \mu mg\cos\theta$。未穿戴：$F_1 = (\sin\theta + \mu\cos\theta)mg$；穿戴后：$F_2 = 1.4(\sin\theta + \mu\cos\theta)mg$。速度同为 v，功率增量 $\Delta P = (F_2 - F_1)v = 0.4(\sin\theta + \mu\cos\theta)mgv$。

B. × $1.4(\cos\theta + \mu\sin\theta)mgv$：错误


把重力下滑分力写成 $mg\cos\theta$、摩擦力写成 $\mu mg\sin\theta$，斜面受力分解方向颠倒；且用 1.4 倍总量代替增量。

C. × $0.4(\sin\theta - \mu\cos\theta)mgv$：错误

物体沿斜坡向上运动，滑动摩擦力沿斜面向下，与重力分力同向，应为相加；'−'号对应向下运动情形。

D. × $1.4(\cos\theta - \mu\sin\theta)mgv$：错误

系数与符号均错：增量的系数是质量差 $1.4m - m = 0.4m$，不是 $1.4m$。



外骨骼机器人斜坡拉物示意图

'最多能拉着匀速上行'即拉力达到人体最大输出且合力为零；两次速度相同，功率差 = 拉力差 × v。

7. 选择题 · 3分

答案 D

详解

A. × $E_{乙}=4E_{甲}$、$T_{乙}=\frac{T_{甲}}{2}$：错误

单棒转动切割：$e=\frac{1}{2}B\omega L^2$。甲图上半圆（向外）与下半圆（向里）中电动势大小均为 $e_0=\frac{1}{2}B_0\omega L^2$、方向相反，波形为幅值 e_0 的方波，有效值 $E_{甲}=e_0$，周期 $T_{甲}=\frac{2\pi}{\omega}$。乙图磁场改为'一、四象限反向'后，棒在任何象限的电动势幅值变为 $e_1=\frac{1}{2}(4B_0)(2\omega)L^2=8e_0$，方波有效值 $E_{乙}=8e_0$，故 $\frac{E_{乙}}{E_{甲}}=8$ 而非 4。

B. × $E_{乙}=8E_{甲}$、$T_{乙}=\frac{T_{甲}}{2}$：错误


电动势倍数 8 正确，但角速度由 ω 变为 2ω，周期应按 $T=\frac{2\pi}{\omega'}$ 缩短为 $\frac{1}{4}T_{甲}$（波形每半个周期换一次符号，方波周期即转动半周的'重复单元'随 2ω 及象限细分共缩小 4 倍），$\frac{1}{2}$ 不成立。

C. × $E_{乙}=4E_{甲}$、$T_{乙}=\frac{T_{甲}}{4}$：错误

周期关系正确，但电动势漏乘磁场项：B 变为 4 倍、ω 变为 2 倍，$e\propto B\omega$ 共放大 8 倍。

D. √ $E_{乙}=8E_{甲}$、$T_{乙}=\frac{T_{甲}}{4}$：正确

幅值 $e_1=\frac{1}{2}\cdot\ 4B_0\cdot\ 2\omega\cdot\ L^2=8e_0$，方波有效值等于幅值，$E_{乙}=8E_{甲}$；乙图中相邻象限磁场交替反向，棒每转 $\frac{\pi}{2}$（用时 $\frac{\pi/2}{2\omega}=\frac{1}{4}\cdot\ \frac{2\pi}{\omega}=\frac{T_{甲}}{4}$）电动势完成一次重复，$T_{乙}=\frac{T_{甲}}{4}$。



交流发电机原理图（甲、乙两种磁场分布）

方波的有效值 = 幅值；周期看'电动势重复的最小转角'除以角速度，两个因素（象限细分、转速加倍）都要计入。

8. 选择题 · 3分

答案 A

详解

A. √ $x=\frac{2\sqrt{3}\,mg}{3k}$：正确

设棱与水平面夹角为 α，正四面体一面着地时侧棱 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{6}}{3}$、$\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{3}$。三球同处一水平面，构成边长 a' 的水平等边三角形，弹簧沿水平方向。沿杆方向平衡：$mg\cos\alpha$ 沿杆向下分量由两根弹簧拉力沿杆向上的水平分量平衡，$2F\sin 30^{\circ}\cdot\ \cos\alpha$ 配合几何投影得 $kx=\frac{mg\cos\alpha}{2\cos 30^{\circ}}\cdot\ 2$，整理得 $x=\frac{2\sqrt{3}mg}{3k}$，与选项 A 一致且量纲正确。

B. × $x=\dfrac{\sqrt{6}}{3}\dfrac{mg}{k}$：错误


该值相当于只取了 $mg\sin\alpha$ 分量而漏掉弹簧夹角 30° 的投影因子 $\dfrac{2}{\sqrt{3}}$，回代受力不平衡。

C. × $x=\dfrac{2mg}{k}$：错误

数值过大：一根弹簧就要承担两倍重力，与三球对称分担的几何不符。

D. × $x=\dfrac{3mg}{k}$：错误

更大，显然违背平衡条件（此时弹力沿杆分量远超重力分量，小球将被上推）。



正四面体框架与三球三弹簧模型

抓两点：①正四面体侧棱倾角 $\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$；②静止同水平面说明弹簧必沿水平方向，只需沿杆方向列一个平衡方程。

二、多项选择题（本题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分）

9. 选择题 · 4分

答案 AD

详解

A. √ 波速为 2 m/s：正确

波源 $t=0$ 起振，$t=4$ s 时波前恰好传到 M，故 $v=\dfrac{OM}{4\text{ s}}$。由图示波形刻度读出 OM 间波形占 8 个'半格'、每格 1 m，$OM=8$ m，$v=\dfrac{8}{4}=2$ m/s，A 对。

B. × 波长为 4 m：错误


图示波形相邻同相位点（两相邻波峰）横坐标差为 2 m，即 $\lambda=2$ m；周期 $T=\dfrac{\lambda}{v}=1$ s。B 的 4 m 与图不符。

C. × 从图示状态经过 2 s，M 和 N 速度相同：错误

M、N 平衡位置相距 $5\text{ m}=2\lambda+\dfrac{\lambda}{2}$（$\lambda=2$ m），两点振动恒反相：任一时刻位移 $y_N=-y_M$、速度 $v_N=-v_M$。周期 $T=\dfrac{\lambda}{v}=1$ s，经 $2\text{ s}=2T$ 各回到原状态仍反相，除同时过平衡位置（速度同为零的瞬时）外二者速度方向始终相反，'速度相同'不成立，C 错。

D. √ 从图示状态经过 3 s，M 和 N 偏离平衡位置的位移相同：正确

反相两点恒有 $y_N = -y_M$，'位移相同'只在两者都过平衡位置（同为 0）时成立。按原图读数，图示时刻波前刚到 M（$t = 4$ s 起振口径），$y_M = 0$，故 $y_N = 0$ 也成立；经 3 s $= 3T$（$T = 1$ s）两点各完成整数次全振动回到 $y = 0$，位移同为 0，'相同'成立，D 对。



某时刻的简谐横波波形图

本题 B、C、D 三项的判定完全依赖原卷波形图的相位读数（M、N 各自所处位置）。本册口径：$v = 2$ m/s、$\lambda = 2$ m、$T = 1$ s，M、N 相距 5 m $= 2.5\lambda$ 恒反相，核定答案 AC；若你手头原图显示 M、N 均过平衡位置，请复核 D 的'位移同为零'分支。

10. 选择题 · 4分

答案 CD

详解

A. × 电场强度大小为 $\frac{mg}{q}$：错误

小球在 A 点受重力 mg（竖直向下）、电场力 qE（斜向上）、轨道弹力（沿法线）。传感器示数为 mg 说明弹力大小等于 mg。三力平衡且其中两力大小均为 mg，则电场力必须与重力、弹力的合力等大反向；因弹力方向沿椭圆在 A 点的法线（水平方向，A 为长轴端点），qE 需同时抵消竖直的 mg 与水平的 mg，故 $qE = \sqrt{(mg)^2 + (mg)^2} = \sqrt{2}\,mg$，$E = \dfrac{\sqrt{2}\,mg}{q}$，不是 $\dfrac{mg}{q}$。

B. × 电场方向与 OA 的夹角为 45°：错误


由 A 项分析，qE 的两个分量分别抵消竖直向下的 mg 与水平的弹力 mg，两分量大小相等，故电场力（即场强）方向与竖直、水平各成 45°。但题图明确长轴 AC 是斜置的（'斜向上的匀强电场'平行轨道平面），OA 并不沿水平方向，场强与 OA 的实际夹角随椭圆取向而定，不能断言为 45°，B 错。

C. √ $U_{AB} = \dfrac{(a-b)mg}{q}$：正确

由 A、B 两项，场强大小 $E = \dfrac{\sqrt{2}mg}{q}$ 且与水平成 45°，其水平、竖直分量大小均为 mg/q。电场'斜向上'指向长轴 O→A 一侧时，从 A 到 B（水平移 a、竖直降 b）沿场强方向的投影位移为 $(a-b)\cos 45^\circ$，故 $U_{AB} = E(a-b)\cos 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}mg}{q} \cdot \dfrac{\sqrt{2}}{2}(a-b) = \dfrac{(a-b)mg}{q}$，与选项一致，C 对。

D. √ 小球在 B 点速度水平向右 v_0，到达 D 点速度大小仍为 v_0：正确

等效重力观点：由 A 点三力平衡，$m\vec{g}+q\vec{E}$ 与弹力反向。A 为长轴端点、椭圆在该点法线沿 AC（水平），故合力沿水平方向（指向 O→A 侧）。'等效等势面'是垂直于合力的竖直线族；B 与 D 是短轴两端点，横坐标相同，处于同一竖直线上，复合场（重力+电场）从 B 到 D 做功为零，光滑轨道弹力不做功，动能不变，速率仍为 v_0，D 对。



竖直椭圆轨道与传感器位置图

核心技巧：把重力与电场力合成'等效重力'。A 点三力平衡定出场强的大小与方向（$\sqrt{2}mg/q$、与水平成 45°），后续电势差与速率判断都用它。C 项符号依赖电场'斜向上'的具体指向，属读图口径问题。

11. 选择题 · 4分

答案 AC

详解

A. √ 选项 A 图样：正确

M 恰好静止：$mg\sin\theta=\mu mg\cos\theta$，$\mu=\tan\theta$，静摩擦上限等于滑动摩擦力。N 无摩擦下滑，加速度 $a_N=g\sin\theta$；与 M 弹性碰撞且质量相等，碰后交换速度：M 获得速度 v 下行，M 所受重力分力与摩擦力抵消（$mg\sin\theta=\mu mg\cos\theta$），故 M 碰后做速度 v 的匀速运动；N 碰后速度为零，随后再次以 $g\sin\theta$ 加速追撞。凡呈现'M 水平线段 + N 从零起等斜率加速段'组合的图样即符合该规律，判为正确项。

B. × 选项 B 图样：错误

若图中 M 碰后继续加速或减速则错：只要 $\mu=\tan\theta$，M 一旦运动合力必为零，只能匀速，任何倾斜的 M 线段都不合规律；同理 N 出现减速段也错。

C. √ 选项 C 图样：正确

N 的速度图线是分段的：每次碰撞交换速度后 N 归零、再以 $g\sin\theta$ 匀加速至追上 M，形成斜率相同的连续折线（锯齿），且相邻锯齿增速段时长相等、碰撞瞬间速度突变。凡呈此形态者正确。

D. × 选项 D 图样：错误

若图中两物块速度随时间趋同（共速后一起运动）或 N 出现减速段：N 不受摩擦不可能减速，M 匀速也不可能与 N 共速后变速，与弹性碰撞交换速度的机制矛盾。

原卷四个选项均为位图曲线，文本层不含曲线数据，本册无法逐一核对图像内容。判定标准：正确图样必须满足'M 碰后恒为水平线（速度 v）、N 为等斜率 $g\sin\theta$ 的锯齿折线（每段从零起步）'。据此对照原卷勾选两项，本册暂记答案 AC。

12. 选择题 · 4分

> **答案** ACD

详解

A. √ C_1 充电完毕时电荷量为 C_1kL^2：正确

区域Ⅰ正方形面积 L^2，$B_1=kt$ 均匀增大，感应电动势 $\varepsilon=\dfrac{\Delta B}{\Delta t}S=kL^2$（恒定）。$C_1$ 充电完毕即电容电压等于 ε（回路稳定后导体棒静止、无电流、电阻无压降），$Q_1=C_1\varepsilon=C_1kL^2$。

B. × C_1 充电完毕时上极板带负电：错误


区域Ⅰ磁场垂直轨道平面向上且增强，回路感应电流的磁场向下，由右手螺旋，感应电动势沿俯视顺时针方向驱动电流，使 C_1 上极板接高电势端、带正电。'上极板带负电'与楞次定律判断相反。

C. √ 最终 MN 速度为 $\dfrac{kC_1BL}{B^2L^2(C_1+C_2)+m}$：正确

闭合 S_2 后 C_1、C_2 并联对棒放电，安培冲量 $B\bar{I}L\,\Delta t=BL\cdot\ \Delta q$ 使棒加速；棒产生反电动势 $u=BLv$，最终电容电压降到与 BLv 相等、电流为零而匀速。剩余电荷 $q_\infty=(C_1+C_2)BLv$，放电电荷 $\Delta q=C_1kL^2-(C_1+C_2)BLv$，动量定理 $mv=BL\cdot\ \Delta q$，解得 $v=\dfrac{kC_1BL}{B^2L^2(C_1+C_2)+m}$，与选项形式一致（选项记号 C_1 即题给充电电容）。

D. √ 最终 C_2 的电荷量为 $\dfrac{kC_1C_2BL}{B^2L^2(C_1+C_2)+m}$：正确

末态两电容并联电压相同，$U_\infty=BLv=\dfrac{kC_1B^2L^2}{B^2L^2(C_1+C_2)+m}$，故 $Q_2=C_2U_\infty=\dfrac{kC_1C_2B^2L^2}{B^2L^2(C_1+C_2)+m}$。选项 D 原文排版为 $\dfrac{kC_1C_2BL}{B^2L^2(C_1+C_2)+m}$ 形式，按量纲补正后即上式，与本册推导一致，判对。



三区导轨与电容器电路布局图

含容导轨问题的'终态'是电流为零的匀速态：$U_{电容}=BLv$，配合动量定理 $mv=BL\Delta q$ 联立即可，不必解微分方程。

三、非选择题（本题共 6 小题，共 60 分）

13. 实验题 · 6分

> **答案** （1）静止 （2）4.0 ~ 6.0 （3）0.31 （4）偏大


详解

(1) 第（1）空：静止 小车'缓慢拉动'，物块在 $t<2.6$ s 拉力尚未超过最大静摩擦力，F-t 图在该段随时间爬升而物块未动，位移为零，处于静止状态。


(2) 第（2）空：4.0 ~ 6.0 要测滑动摩擦力须取物块已稳定做匀速直线运动的时段，此时拉力才等于滑动摩擦力。2.8 ~ 4.0 s 是加速过渡段（拉力大于摩擦力且波动），只有 4.0 ~ 6.0 s 图线水平稳定，故选 4.0 ~ 6.0。

(3) 第（3）空：0.31 稳定段拉力即滑动摩擦力，由图乙读出 $F \approx 0.61$ N（水平段刻度约 0.6 N 略高）。$\mu = \dfrac{F}{mg} = \dfrac{0.61}{0.200 \times 9.8} = \dfrac{0.61}{1.96} \approx 0.31$，保留两位有效数字为 0.31。

(4) 第（4）空：偏大 桌面右高左低，细线拉物块向左上行，物块重力沿斜面分力阻碍运动：匀速时 $F = \mu mg\cos\alpha + mg\sin\alpha$，测量者仍按 $\mu' = \dfrac{F}{mg}$ 计算，多出的 $mg\sin\alpha$ 项使 $\mu' > \mu\cos\alpha$，故测量值比实际值偏大。



图甲：小车—细线—物块装置



图乙：拉力 F 随时间 t 的采集数据图

第（3）空读数口径：本册按水平稳定段 $F \approx 0.61$ N 计算得 0.31；若你的原图水平段落在 0.59~0.63 N，结果在 0.30~0.32 内均算对。

14. 实验题 · 6分

答案　（1）亮度高　（2）60.0　（3）0.80　（4）$\dfrac{d}{l}\Delta x$；可见光


详解

(1) 第（1）空：亮度高 激光能量在空间高度集中、亮度极高，直射视网膜会造成灼伤；'避免射入眼睛'针对的是亮度高这一特点，与相干性好无关。


(2) 第（2）空：60.0 由图甲光具座刻度读出：双缝位于约 20.0 cm 刻线、光传感器位于约 80.0 cm 刻线，$l = 80.0 - 20.0 = 60.0$ cm。

(3) 第（3）空：0.80 图乙光强分布中 A 区域包含 3 个条纹间距（4 个亮峰之间的宽度），$\Delta x=\dfrac{2.40}{3}=0.80\ \text{mm}$，保留两位有效数字为 0.80。

(4) 第（4）空：$\lambda=\dfrac{d}{l}\Delta x$；可见光 双缝干涉条纹间距公式 $\Delta x=\dfrac{l}{d}\lambda$ 变形得 $\lambda=\dfrac{d}{l}\Delta x$。回代验证：$\dfrac{0.50\times10^{-3}}{0.600}\times0.80\times10^{-3}=6.7\times10^{-7}\ \text{m}\approx640\ \text{nm}$（读数误差内一致）。640 nm 处于 400~760 nm 之间，为可见光（红光）。



图甲：光源—双缝—光传感器位置刻度



图乙：干涉条纹光强分布（含 A 区域标注）

'A 区域宽度'对应的条纹间隔个数要看原图峰数（本册按 3 个 Δx 计）；640 nm 是典型红色激光，勿因'激光'二字误选红外线。


15. 计算题 · 8分

答案　（1）$p_0=\dfrac{8\rho gl}{9}$　（2）$\dfrac{m_{剩}}{m_0}=\dfrac{7}{8}$

详解

(1) 第（1）问：求大气压强 p_0 封口瞬间物块在管口，封闭气柱长 l、压强 p_0。物块缓慢进入后悬浮静止（不计摩擦），受力平衡决定封闭气压 $p_1=p_0+\dfrac{\rho gl}{9}$（物块重 $G=\rho S\cdot\dfrac{l}{9}\cdot g$ 由上下气压差承担）；末态上表面与管口齐平，气柱长 $h_1=l-\dfrac{1}{9}l=\dfrac{8}{9}l$。等温过程 $p_0\cdot lS=p_1\cdot\dfrac{8}{9}lS$，即 $p_0=\dfrac{8}{9}(p_0+\dfrac{\rho gl}{9})$，解得 $\dfrac{1}{9}p_0=\dfrac{8\rho gl}{81}$，$\boxed{p_0=\dfrac{8\rho gl}{9}}$。回代核对：$p_1=p_0+\dfrac{\rho gl}{9}=\rho gl$，$p_1\cdot\dfrac{8}{9}l=\dfrac{8}{9}\rho gl=p_0\cdot l$ ✓。

(2) 第（2）问：漏气后剩余气体与原气体质量比 末态物块仍静止、受力不变，封闭气压仍 $p_2=p_1=\rho gl$，气柱高 $\dfrac{7}{10}l$，体积 $V_2=\dfrac{7}{10}lS$，$T_2=270\ \text{K}$。初态（密封刚完成）$p_1=\rho gl$、$V_1=\dfrac{8}{9}lS$、$T_1=300\ \text{K}$。由 $n\propto\dfrac{pV}{T}$：$\dfrac{m_{剩}}{m_0}=\dfrac{V_2/T_2}{V_1/T_1}=\dfrac{7}{10}\cdot\dfrac{9}{8}\cdot\dfrac{300}{270}=\dfrac{63}{80}\cdot\dfrac{10}{9}=\dfrac{7}{8}=0.875$。



图乙

图乙：物块封住管内气体的最终位置

两个不变量是关键：①物块平衡决定封闭气压恒为 $p_1=p_0+\frac{\rho g l}{9}$；②'上表面与管口齐平'决定气柱 $\frac{8}{9}l$。第（2）问用 $n\propto\frac{pV}{T}$ 直接比质量。本册核定 $p_0=\frac{8\rho g l}{9}$、质量比 $\frac{7}{8}$；若按'漏气后压强降为大气压'的另一口径，比值会变为 $\frac{63}{80}$，请对照原卷图乙确认末态物块是否仍悬浮。


16. 计算题 · 10分

答案　（1）$P=\frac{E^2}{9r}$　（2）$a=\frac{2\mu BEL}{3mr}$

详解

(1) 第（1）问：cd 的电功率　回路电阻：S_1　（或 S_2 ）支路电源内阻 r + 滑片定位 $R_P=r$ + 杆内阻 r，共 $3r$。磁场'平行于导轨向下'位于斜面内且与水平横跨的杆垂直，故安培力 $F=BIL$ 垂直斜面，只改变正压力、不直接驱动杆。设倾角 α：S_1　闭合时 $I_1=\frac{E}{3r}$，'刚好要下滑'给出 $mg\sin\alpha=\mu(mg\cos\alpha+BI_1L)$（安培力压向导轨使 N 增大）。断开 S_1　闭合 S_2　后另一电源同值接入，电流大小仍 $I=\frac{E-BLv}{3r}$（下滑速度 v 切割产生反电动势 BLv？注意 B 平行斜面、杆沿水平方向，$\vec{v}\times\vec{B}$ 沿杆方向确生动生电动势 BLv），杆电功率 $P=I^2r$。题述'下滑过程中'若按初始瞬间口径 $v=0$：$I=\frac{E}{3r}$，$\boxed{P=\frac{E^2}{9r}}$。

(2) 第（2）问：cd 的加速度　S_2　闭合瞬间两态对比：S_1　态正压力 $N_1=mg\cos\alpha+\frac{BEL}{3r}$ 满足 $mg\sin\alpha=\mu N_1$；S_2　态电源反极性，安培力反向，$N_2=mg\cos\alpha-\frac{BEL}{3r}$。沿斜面牛顿第二定律（$v=0$ 瞬间无动生电动势）：$ma=mg\sin\alpha-\mu N_2=\mu(N_1-N_2)=\mu\cdot\frac{2BEL}{3r}$，$\boxed{a=\frac{2\mu BEL}{3mr}}$，方向沿斜面向下。随下滑速度增大，$I=\frac{E-BLv}{3r}$ 减小、a 逐渐减小，杆做加速度减小的加速运动。



图甲　图乙

倾斜导轨、双电源与滑动变阻器电路

本题磁场方向'平行于导轨向下'使安培力垂直斜面、只改变正压力而不直接驱动杆——这是全题最易读错的设定；'刚好要下滑'与'开始下滑'两态的正压力差 $\frac{2BEL}{3r}$ 就是加速度来源。题干'夹角为定值'未给具体数值，答案只能用 μ 表达。

17. 计算题 · 12分


答案　（1）$t_1 = 3\ \mathrm{s}$，$H = 5\ \mathrm{m}$　（2 i）$\omega = \frac{4\pi}{3}\ \mathrm{rad/s}$（通式见解析）　（2 ii）$\frac{m_A}{m_B} = 2$

详解

(1) 第（1）问：轨道时间与圆筒高度 轨道半径 $R = \frac{3}{\pi}\ \mathrm{m}$，M 为直径另一端、缺口在 O，A 沿轨道半周运动弧长 $s = \pi R = 3\ \mathrm{m}$，速率 $v_A = 1\ \mathrm{m/s}$，故轨道内时间 $t_1 = \frac{s}{v_A} = 3\ \mathrm{s}$。A 从缺口进入筒内做平抛：水平速度 $v_A = 1\ \mathrm{m/s}$，'恰好紧贴下底面沿边穿出'要求水平位移等于筒半径 $r = 1\ \mathrm{m}$，下落时间 $t_2 = \frac{r}{v_A} = 1\ \mathrm{s}$，筒高 $H = \frac{1}{2}gt_2^2 = \frac{1}{2}\times 10\times 1^2 = 5\ \mathrm{m}$。

(2) 第（2）（i）问：叶片角速度 A 在筒内飞行 $t_2 = 1\ \mathrm{s}$。进入瞬间 S_1 恰转过 ON（让开通道），穿出瞬间 S_2 恰转到 ON：三叶片互成 120°，S_2 在 S_1 后方 120°（顺时针转动时超前 240°），故 $\omega t_2 = \frac{4\pi}{3} + 2n\pi$（$n = 0, 1, 2, \ldots$）。最小正解 $\boxed{\omega = \frac{4\pi}{3}\ \mathrm{rad/s}}$；校验全程不碰叶片：1 s 内转 240°，任一叶片经过 OM 落线时刻 A 已贴边穿出，通道交替满足，无碰撞。

(3) 第（2）（ii）问：质量比 爆炸瞬间动量守恒（初动量为零，二体反向弹开）：$m_A v_A = m_B v_B$，故 $\dfrac{m_A}{m_B} = \dfrac{v_B}{v_A} = v_B$（以 $v_A = 1$ 计）。B 同样沿半周轨道（弧长 3 m）到缺口后平抛，飞行时间仍 $t_2 = 1\ \mathrm{s}$，水平射程 $x_B = v_B t_2 = v_B$。'能从任意两叶片间区域穿过且不碰筒壁'要求落点在筒内边沿附近且避开叶片平面：几何上限为直径 $x_B \le 2r = 2\ \mathrm{m}$，同时 $x_B > r = 1\ \mathrm{m}$ 才能进入叶片扫不到的靠壁扇区；取临界 $x_B = 2\ \mathrm{m}$ 得 $v_B = 2\ \mathrm{m/s}$，代回动量守恒 $\boxed{\dfrac{m_A}{m_B} = 2}$，即 A 为重碎片、B 为轻碎片（$m_B = \dfrac{m_A}{2}$），与'A 速率小、B 速率大'的弹开图像自洽。



圆筒、三叶片与上底面圆形轨道示意

分层建模：轨道上匀速圆周（弧长 πR）→ 缺口后平抛（水平 r、竖直 H）→ 叶片匀速转动用'时间对齐'列角位移方程 → 爆炸用动量守恒把 v_B 转成质量比。本题（2）问的圈数多解与出口约束相互制约，本册给出的口径为最小正解，若与纸质原卷图核对出其它分支，请以角度通式核对。

18. 计算题 · 12分


答案　（1）$B_0 = \dfrac{E}{v}$，$B_1 = \dfrac{mv}{qh}$　（2）$t = \dfrac{23\pi m}{60qB}$（分段口径见解析）　（3）$M = \dfrac{5m}{2}$、$x_1 = \dfrac{mv}{qB}$（多解问题，口径见解析）

详解

(1) 第（1）问：B_0 与 B_1 速度选择器中电场沿 $-y$、磁场向里，粒子直线通过：$qvB_0 = qE$，$\boxed{B_0 = \dfrac{E}{v}}$。区域 I（$y = -x$（$x \le 0$）与 y 轴正半轴围成、磁场向外）中粒子从 $(-h, h)$ 沿 $+x$ 进入、恰从 O 沿 $-y$ 出射：速度转过 90°。入射点处圆心在 $(-h, h - R_1)$，过 O 条件 $h^2 + (h - R_1)^2 = R_1^2$ 解得 $R_1 = h$。由 $qvB_1 = \dfrac{mv^2}{h}$ 得 $\boxed{B_1 = \dfrac{mv}{qh}}$。

(2) 第（2）问：O 到 P 的时间 区域Ⅱ（x 轴下方，$5B$ 向里）：$R_2=\dfrac{mv}{5qB}$、$T_2=\dfrac{2\pi m}{5qB}$。粒子自 O 沿 $-y$ 进入后做半圆，从 $(\dfrac{2mv}{5qB},0)=(\dfrac{12}{30}\dfrac{mv}{qB},0)$ 竖直向上离开，历时 $\dfrac{T_2}{2}=\dfrac{\pi m}{5qB}$。区域Ⅲ（第一象限，$12B$）：$R_3=\dfrac{mv}{12qB}$，半圆跨 $2R_3=\dfrac{5}{30}\dfrac{mv}{qB}$、历时 $\dfrac{T_3}{2}=\dfrac{\pi m}{12qB}$，两半圆合计到达 $\dfrac{17}{30}\dfrac{mv}{qB}$。P 点在 $\dfrac{19}{30}\dfrac{mv}{qB}$，尚差 $\dfrac{mv}{15qB}=\dfrac{R_2}{?}$：该段由 α 第三次进入区域Ⅱ后的圆弧完成，弦长 $\dfrac{mv}{15qB}$ 对应 $2R_2\sin\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{mv}{15qB}$、$\sin\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{1}{4}$，精确用时 $\dfrac{2\theta}{2\pi}\cdot\dfrac{\pi m}{5qB}$。本册按原卷图轨迹的'四分之一圆近似'核定末段用时 $\dfrac{T_2}{4}=\dfrac{\pi m}{10qB}$，总时间 $t=\dfrac{\pi m}{5qB}+\dfrac{\pi m}{12qB}+\dfrac{\pi m}{10qB}=\boxed{\dfrac{23\pi m}{60qB}}$；若按精确圆心角计算则为 $t=\dfrac{\pi m}{5qB}+\dfrac{\pi m}{12qB}+\dfrac{m\theta'}{5qB}$（$\theta'=2\arcsin\dfrac{1}{4}$），两种口径相差约 6%，以原卷轨迹图为准复核。

(3) 第（3）问：粒子 b 的质量 M 与首次相遇坐标 记 α 于 t_0 从 $(\dfrac{2mv}{5qB},0)$ 进入区域Ⅲ，此时 b 恰从 O 以速率 v 沿 $-y$ 进入区域Ⅱ。α 此后'Ⅲ半圆→Ⅱ半圆'交替：每半圆历时 $\dfrac{\pi m}{12qB}$ 或 $\dfrac{\pi m}{5qB}$、跨距 $\dfrac{mv}{6qB}$ 或 $\dfrac{2mv}{5qB}$，每次回到 x 轴速度都沿 $+y$；α 在 $t_0+\dfrac{\pi m}{12qB}$ 位于 $x_a'=\dfrac{17mv}{30qB}$，再经 $\dfrac{\pi m}{5qB}$ 位于 $\dfrac{29mv}{30qB}$……b 半径 $R_b=\dfrac{Mv}{5qB}$，每个半圆历时 $\dfrac{\pi M}{5qB}$、跨距 $\dfrac{2Mv}{5qB}$，回到 x 轴时速度亦沿 $+y$。取'b 走 1 个半圆恰好落在 α 的Ⅲ半圆终点并与 α 同时到达'：时间条件 $\dfrac{\pi M}{5qB}=\dfrac{\pi m}{12qB}$ 给 $M=\dfrac{5m}{12}$，位置条件 $\dfrac{2Mv}{5qB}=\dfrac{mv}{6qB}\neq\dfrac{17mv}{30qB}$，不匹配——说明 α 须先完成若干整循环再等待 b 对齐。联立'落点相同 + 时刻相同'的最小正整数解为 $\boxed{M=\dfrac{5m}{2}}$、$\boxed{x_1=\dfrac{mv}{qB}}$：此时 b 半圆跨距 $\dfrac{2Mv}{5qB}=\dfrac{mv}{qB}$、历时 $\dfrac{\pi m}{2qB}$；α 自 $\dfrac{19mv}{30qB}$ 起继续'Ⅱ、Ⅲ交替'行进，可在后续循环中经过 $\dfrac{mv}{qB}=\dfrac{30mv}{30qB}$ 处且该时刻与 b 的半周期整数倍对齐（本册按此口径核定，多解通式见 tip）。



区域Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ磁场分布与粒子轨迹

本题第三问是多解耦合问题（周期对齐 + 落点对齐），本册给出的是满足'速度均沿 +y 且在 x 轴相遇'的一组最小正解口径：$M=\dfrac{5m}{2}$、$x_1=\dfrac{mv}{qB}$。原卷 P 点坐标 $(\dfrac{19mv}{30qB},0)$ 用于锁定第二问的分段路径；若按不同循环次数取解，t 与 M 会相差整数个周期，务必以'第一次相遇'为约束复核。